



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 95/2016
pro
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

NA VÝROBEK (identifikace): Cylindrická vložka FAB 200B
Cylindrická vložka FAB 300B
Cylindrická vložka FAB 3000B
včetně odvozených variant a v provedení viz Příloha č. 1
výrobce ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE (výrobku): Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ – verze 2012

ve shodě s požadavky kladenými na

uzamykací systém typ 2 – cylindrické vložky

včetně odolnosti proti bumping metodě,
viz certifikační postupu NBÚ – verze 2012, aktualizace 2014
zkoušeno pro bezpečnostní třídu RC 3
podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012


Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 709/2015 vydaným ČIA
dne 19. října 2015 na základě certifikačního protokolu č. C 46/2016

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Datum vydání: 25. 02. 2016

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum účinnosti: 25. 02. 2016
Platnost dokumentu do: 25. 02. 2019



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační organ č. 3025
společnosti TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT – 95/2016
Počet listů 1 List č. 1

Cylindrická vložka FAB 200B

včetně odvozených variant: FAB 201B – jednostranná vložka

FAB 202B – vložka s knoflíkem

Cylindrická vložka FAB 300B

včetně odvozených variant: FAB 301B – jednostranná vložka

FAB 302B – vložka s knoflíkem

Cylindrická vložka FAB 3000B

včetně odvozených variant: FAB 3001B – jednostranná vložka

FAB 3002B – vložka s knoflíkem

v provedení:

RS – doraz na špici klíče

B – zvýšená odolnost proti napadení

Hd – hřbetní drážka pro boční lamely

D – zub DIN zúžený

P – prostupová spojka

Z – přestavitelný zub

SGHK – pro systém generálního a hlavních klíčů

číselné údaje – rozměry podle PNF

„A“ až „Z“ – vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukci
a jejich kombinace

V Klecanech 25. února 2016